

Efix 8104

Описание

Efix 8104 – смазка на основе силиконового масла и неорганических загустителей.

Область применения

Efix 8104 – силиконовая смазка для клапанов и сальников, подходит для применения в пищевой промышленности. Продукт подходит для смазки пластиковых и эластомерных компонентов (например, клапана и соединения в системах трубопроводов горячей и холодной воды). Также облегчает установку O-образных уплотнителей. Диапазон рабочих температур от -50 °C до +200 °C.

Технические характеристики

- Цвет	Бесцветный
- Запах	Без запаха
- Плотность, ISO 2811-1, 25 °C, г/мл	0,98
- Проникание, ISO 2137, 1/10мм	220-310 ^{LMS}
- Водостойкость при 25°C, DIN 51807, %	0,0-90,0
- Температура каплепадения, ISO 2176, °C	>250
- Максимальная рабочая температура, °C	220

Нанесение

1. Перед применением продукта очистить поверхности с помощью проволочной щетки.
2. Для достижения лучшего результата обрабатываемые поверхности должны быть очищены от загрязнений с помощью Efix 7064, Efix 7220 или Efix 7065 или других, не оставляющих следов очистителей.
3. Нанести продукта на соединяемые поверхности, смонтировать их.
4. Не использовать разбавитель.
Держать упаковку плотно закрытой в периоды между использованием продукта.

Упаковка

Банка 85г, 450г, 1000 г

Транспортировка и хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях .
Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °C до 21 °C. Хранение при температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.
Срок хранения: 24 месяца.

Рекомендации по безопасности

См. паспорт безопасности продукта.

Приведенная здесь информация и рекомендации по использованию и применению наших продуктов основаны на наших знаниях и опыте. При использовании различных материалов, а также в зависимости от условий рабочего процесса, не подпадающих под наш контроль, мы настоятельно рекомендуем проводить достаточное количество испытаний для подтверждения возможности применения наших продуктов для конкретных процессов и областей применения.